

Neu bei uns im Fuhrpark

Mehr Einsatzorte. Weniger Zugangsprobleme.

Wir können Rohrreinigung, Hochdruckspülung und Absaugung auch dort gewährleisten, wo herkömmliche Fahrzeuge nicht hinkommen.

Tiefgaragen und Parkhäuser mit niedrigen Durchfahrtshöhen – Standardfahrzeuge kommen nicht rein.

Enge Kurven, Rampen und begrenzte Traglasten machen die Zufahrt für große Spülfahrzeuge unmöglich.

Verstopfte Leitungen und Rückstau bleiben ungereinigt – bis teure Folgeschäden entstehen.

Lange Wartezeiten, weil kein geeignetes Fahrzeug für schwer zugängliche Bereiche verfügbar ist.

Unsere Leistungen für Sie

- » Hochdruckspülung von Rohr- und Kanalleitungen
- » Absaugung von Schlamm, Wasser und Rückständen
- » Unterstützung bei akuten Verstopfungen
- » Reinigung von Bodenabläufen und Ablaufrinnen
- » Reinigung von Grundleitungen und Sammelleitungen
- » Präventive Wartung zur Vermeidung von Rückstau



Der **MicroCombi** – kompakt genug für jede Zufahrt, stark genug für jeden Auftrag.

< 1,90 m

Fahrzeughöhe
absenkbar auf 1,85 m

150 bar

Hochdruckspülung
90 l/min Fördermenge

830 L

Schlammtank +
400 L Frischwasser

Ihre Vorteile auf einen Blick



Kompakt und wendig

Ideal für enge Zufahrten, Rampen und schwer zugängliche Objektbereiche.



Niedrige Durchfahrtshöhe

Optional auf eine Fahrzeughöhe von ca. 1,85 m absenkbar.



Volle Reinigungsleistung

Hochdruck und Absaugung vereint. Bei uns gibt es keinen Kompromiss.



Objektfreundlicher Einsatz

Besonders geeignet für bewohnte Anlagen, Parkhäuser und laufenden Betrieb.



Typische Einsatzorte

Tiefgaragen & Parkhäuser

Wohn- & Geschäftshäuser

Altstadt & enge Straßen

Sportanlagen & -stadion

Dicht bebaute Innenstädte

Einkaufszentren & Hotels

Technische Daten

- » 3-Kolben Plungerpumpe mit einer max. Fördermenge von 90 Litern/min und einem max. Arbeitsdruck von 150 bar
- » Hydraulisch angetriebene Spülschlauchhaspel mit einer Kapazität von 100 m ½" Spülschlauch
- » Integrierte Tankreinigungsdüsen zur optimalen Entleerung des Schlamm tanks
- » Schieberpumpe mit einer max. Luftfördermenge von 345 m³/h
- » Saug-/Druck-Umschaltung pneumatisch Schlamm tank 830 Liter, Frischwasser 400L
- » Schlamm tank auch als Frischwassertank nutzbar
- » Frischwasser-Befüllautomatik



Kostenlose Beratung & Angebote auf Anfrage

Ihr Ansprechpartner

Moritz Kummerfeld
Vertrieb

☎ 0201 82 13 523
✉ mkummerfeld@roel-umwelttechnik.de

